



## Projekt 11

### Neue Fassade streichen

Bei neuen, unbeschädigten Fassaden sollte vor dem Streichen immer grundiert werden, um ein gleichmäßiges Antrocknen der nachfolgenden Beschichtung auf dem Untergrund zu gewährleisten und um ein optimales Oberflächenergebnis zu erzielen. Neben einem weißen Fassadenanstrich können auch farbige Akzente gesetzt werden. Diese können im Wunschfarbton über das Farbmischsystem KRAUTOL Color ausgemischt werden. Die ausgewählten Farböne sollten dabei harmonisch zum Haus und der Umgebung passen.

### Die KRAUTOL Systemlösung



**TIEFGRUND PLUS**  
Acryl-Hydrosol für  
egalisierende Fassaden-  
Grundbeschichtungen



**ULTRA MAXX  
COMPLETE**  
Die 5in1-Komplettlösung  
für die Fassade



## Neue Fassade streichen



### Vorbereitung und Reinigung

Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.

Neuer, unbewitterter Putz muss nicht gereinigt werden.



### Grundierung

Die Fassade mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig auf, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.

Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.



### Vor- und Endanstrich

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10 % Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht.

Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



**Bürste; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze**

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter [www.krautol.de](http://www.krautol.de)). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

887761 – 06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

