



БЛАГОРОДНЫЙ
БЕЛЫЙ
с содержанием
мрамора

Проект 4 Отделка внутренних помещений

Штукатурка придает поверхности внутренних стен и фасадов характерную структуру. Особенным разнообразием структуры отличается декоративная штукатурка для внутренних помещений. KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ отделку внутренних помещений можно выполнять легко и быстро. Тонкую штукатурку наносят валиком, после чего ей можно с легкостью придать ту или иную структуру с помощью щетки или шпателя.

Примечание: для цветной отделки стен тонкую штукатурку KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ можно подвергать автоматизированной колеровке. KRAUTOL предлагает широкую палитру гармоничных цветов и оттенков.

Системное решение от KRAUTOL



+



Все сорта штукатурки KRAUTOL можно подвергать автоматизированной колеровке.



ГРУНТОВОЧНАЯ
КРАСКА WP-UNI
GRUNDIERFARBE

ТОНКАЯ
ШТУКАТУРКА EASY
RAPID FEINPUTZ



Отделка внутренних помещений



Контроль поверхности и нанесение грунтовки

Поверхность должна быть ровной и прочной, с нее не должен осыпаться песок или пыль. Покрытия, неспособные выдерживать нагрузку, и непрочные приклеенные обои необходимо удалить.

Загрунтовать поверхность стены с помощью WP-UNI. Тем самым регулируется впитывающая способность и обеспечивается оптимальное нанесение. После нанесения дать высохнуть в течение 12 часов.



Нанесение валиком

С помощью валика густо нанести тонкую штукатурку EASY RAPID FEINPUTZ перекрестным способом, работая валиком в вертикальном и горизонтальном направлении. При этом продвигаться сверху вниз, нанося штукатурку полосами шириной примерно 1 метр.



Оформление

По желанию можно придать тонкой штукатурке EASY RAPID FEINPUTZ ту или иную структуру и рисунок в соответствии с индивидуальным дизайном – это делается быстро, с помощью катка, щетки или шпателя. Всегда работать мокрым способом, лучше – вдвоем.

СОВЕТ

Новые валики нужно прочесать, чтобы ворс не попал в штукатурку!

Валик перед использованием смочить.

Предварительно проверить структуру: например, на участке в 1 м².



Валик с коротковорсовой шубкой (особо тонкая штукатурка), валик со средневорсовой шубкой с длиной ворса 14–18 мм (тонкая штукатурка); для структурирования: каток, щетка или шпатель.

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de).

Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

